

Symbio[®] II professional

Beschreibung: Optimiertes Polyesterfaservlies in schwarzer Farbe mit Deckschicht aus schlagfestem Polystyrol und Hakenverschlussleiste zur Befestigung.

Anwendung: Wärmedämmung von Behältern, insbesondere Warmwasserspeichern, wo die Energieeffizienzklassen C erreicht werden kann. Die Dämmung ist für Indoor-Anwendungen gedacht, wie Garagen, Heizräume, Keller oder anderen frostfreien Räumen. Die ideale Anwendungstemperatur liegt zwischen 35 und 95 °C.



Technische Spezifikation

Wärmeleitfähigkeit Polyesterfaservlies	≤ 0,038	W/mK
Dichte	ca. 15	kg/m ³
Brandklasse	B2	
Temperaturbeständigkeit (lang/kurz)	100/150	°C
Dämmstärke (montiert)	100	mm
Deckschicht	1 mm	Polystyrol

Qualität, Umwelt & Sicherheit

Keine Gefahrenstoffe nach Richtlinie 91/155/EEC

Keine Inhaltsstoffe aus den RoHS-, REACH- und GADSL Listen



Polystyrol

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand der Kenntnisse und Erfahrungen zum Zeitpunkt der Erstellung. Sofern nicht ausdrücklich vereinbart, stellen sie jedoch keine Zusicherung im Rechtssinne dar.

03.01.2019